

Armatur reinigen und pflegen: *Mit einem Wisch ist alles wieder im Reinen*

Achten Sie auf die folgenden Tipps, dann sind die Reinigung und Pflege Ihrer Armatur keine grosse Sache.

- Schritt 1: Die Oberfläche der Armatur reinigen Sie am besten mit einem **weichen Baumwolltuch** (nur bei Bedarf etwas anfeuchten). **Durch leichtes Abwischen** entfernen Sie bereits die meisten Verschmutzungen, ohne das Material zu beschädigen. Bitte keine Kratzschwämme, Bürsten oder Microfaser-Tücher verwenden.
- Schritt 2: Kalkrückstände setzen sich am liebsten in Ecken und Fugen ab. Verwenden Sie einen **milden Reiniger auf Zitronensäurebasis**. Bitte das Konzentrat nicht direkt auf die Armatur sprühen, sondern auf ein Tuch.
- Schritt 3: Die Düse lässt sich zur Reinigung leicht entfernen. Wenn Sie sie mit ein wenig Reinigungsmittel in warmes Wasser einlegen, lösen sich die Ablagerungen nach etwa **zehn Minuten Einwirkzeit**.
- Schritt 4: Die Armatur mit klarem Wasser **gründlich abspülen**.
- Schritt 5: Den ersten Tipp noch einmal wiederholen, um eventuelle Rückstände des Reinigungsmittels restlos zu entfernen und der Oberfläche ein strahlendes Finish zu geben.

Noch ein Tipp: **Reinigen Sie gleich das Spülbecken und den Auslauf mit**. Dann strahlt alles wieder. Für noch mehr Freude am Wasser.

Reinigungsmittel wählen

Wir empfehlen **ein sanftes Reinigungsmittel auf Zitronensäurebasis**. Herkömmliche Konzentrate mit viel Reinigungskraft reizen oft Hände und Augen, können Allergien auslösen und empfindliche Haut röten. Ähnlich ergeht es dem Wasserhahn. Auch sein Material wird von zu starker Chemie angegriffen. Zunächst bleiben die Schäden unbemerkt, doch genügen bereits mikroskopisch kleine Kratzer oder oberflächliche Verätzungen, um den Hochglanz zu trüben. Langfristig können sich an diesen Stellen vermehrt Schmutz und Kalk absetzen. Zudem sind sanfte Reinigungsmittel umweltverträglicher.

Wenn Sie in Ihrer Region hartes Wasser haben, sind Kalkablagerungen wahrscheinlich. Vermeiden Sie Rückstände, indem Sie die Armatur möglichst nach jedem Spülen oder Waschen kurz abwischen. So entfernen Sie Leitungswasser, bevor es sich absetzt.

Der Wirkstoff **Zitronensäure ist unser Favorit**: wirksam, gut duftend und schonend für Armatur und Mensch.



topmüller Immobilien AG

Dürrenbächlistrasse 2a // CH-5080 Laufenburg // ☎ 062 874 27 37

✉ info@topmüller-immobilien.ch // 🌐 www.topmüller-immobilien.ch

Von Reinigern auf Basis von Essig, Essigsäure, Ameisensäure, Natronlaugen und Chlorbleichlaugen, Phosphorsäure oder sogar Salzsäure raten wir Ihnen ab. Die Substanzen sind teils stark ätzend. Bei häufiger Anwendung beschädigen sie das Metall; sogar jede noch so hochwertige Veredelung. Zitronensäure können wir Ihnen uneingeschränkt empfehlen.



topmüller Immobilien AG

Dürrenbächlistrasse 2a // CH-5080 Laufenburg // ☎ 062 874 27 37

✉ info@topmüller-immobilien.ch // 🌐 www.topmüller-immobilien.ch